



Legenda

	Rijweg, asfalt - deklaag 35 mm SMA NL 11 B 70/100 - tussenlaag 20 mm AC 16 en 11,6 - onderlaag 70 mm AC 22 base DLB		Fietspad, asfalt - deklaag 40 mm AC 11 surf DLB (road) - onderlaag 70 mm AC 22 base DLB		Rabotstrook rijweg - 35 mm AC 11 surf DLB - rood met streepzint		Oprijt verkeersplek - e.e.a. conform principedetail - ophoogte: 8 cm, 50 km/u.		Trottoir - betontegels 300x300x45 mm, halfsteensverband - kleur: grijs		Trottoir - betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband - kleur: grijs		Inrijconstructie - betonstrucaturen, dubbelklinker, halfsteensverband - kleur: grijs		Rijweg Ir. B. van Kullerstraat - straatbakstenen dikformaat, hergebruik		Herstraten aansluitende verhardingen - aansluiten op nieuwe situatie		Aanbrengen kantopsluiting voetpad - opsluitband 100 x 200 mm		Aanbrengen kantopsluiting rijweg - opsluitband 120 x 250 mm		Aanbrengen kantopsluiting fietsspaden - rijwielband 40/120 x 250 mm		Aanbrengen kantopsluiting rijweg - trottoirband 130/150 x 250 mm		Aanbrengen kantopsluiting rijweg - trottoirband 180/200 x 250 mm		Aanbrengen kantopsluiting busperron - busperronband 440 x 330 mm - hergebruik		Aanbrengen kantopsluiting rotonde - rotondegebiedband 750 x 250 mm - hergebruik		Aanbrengen inrijbanden - afm. 800 x 180 x 300 mm		Aanbrengen inrijvoetpad - V81- verloopband 160/200 x 250 mm - afm. verloopband 200 x 170 mm - afm. verloopband 180/200 x 250 mm		Aanbrengen eindvoetpad - voetpadband 40/120 x 250 mm		Aanbrengen verloopvoetpad - busperronband 180/200 x 250 mm		Aanbrengen verloopvoetpad - rondtegebiedband 180/200 x 250 mm		Aanbrengen gootlaag - goottegels 150 x 300 mm, kleur grijs		Aanbrengen geleidingsgaten - afm. 300 x 300 x 65 mm - hergebruik		Aanbrengen roosterplaat - afm. 300 x 300 x 65 mm		Aanbrengen markering bushaltes - betontegels 300 x 300 mm - kleur: zwart en wit		Aanbrengen markering fietsspad - lengte markering 0,30/2,70, 0,10 m breed - thermoplast op asfaltverharding		Aanbrengen markering rijweg - lengte markering 1-1, 0,10 m breed - thermoplast op asfaltverharding		Aanbrengen markering rijweg - lengte markering doorgetrokken streep, 0,10 m breed - thermoplast op asfaltverharding		Aanbrengen markering - bakmarkering 500 x 500 mm - thermoplast op asfaltverharding		Aanbrengen markering - haarspanden 500 x 500 mm - thermoplast op asfaltverharding		Aanbrengen markering - voetgangersoversteekplaats - thermoplast op asfaltverharding		Aanbrengen trottoirruik - afm. 450 x 450 mm - type volgens bestek		Aanbrengen straatklok - hergebruik		Op hoogte brengen bestaande puzafdekkingen		Aanbrengen verkeersbordspaal - e.e.a. conform bestek		Aanbrengen hekwerk (hergebruik) - hoogte ca. 1,10 m		Verplaatsen bestaande lichtmasten - e.e.a. conform verlichtingsplan - door derden		Kadastrale grenzen		Projectgrens		Indicatie tijdelijke ontsluiting
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--------------------	--	--------------	--	----------------------------------

Uitgangspunten:
- Metriëring in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepunten in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes notering in meters t.o.v. NAP

opdrachtgever
Gemeente Harderwijk

project
Herinrichting Burgemeester de Meesterstraat te Harderwijk

omschrijving
**Nieuwe situatie
Bovengrondse infrastructuur**

schaal 1:250

projectnr. 23 123 01

besteknr. 2312301

getekend NL

gecorr. DM

datum 22-08-2024

tekeningsnr. 2312301-BE-03-C40

post **DRONG** OMGEVING & TECHNIEK
Antonie Fokkerstraat 4 3772 MR Barneveld digitaal E. info@drong.nl telefoon T. 0342 - 76 00 88
www.drong.nl

Concept

Bestand: 2312301-BE-03-DWG